

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA PANELI:



1. UWAGA: Nie należy czyścić paneli „na mokro” przez okres 2 tyg. od momentu otrzymania przesyłki.
2. Panele są antystatyczne tzn. że zamontowane pionowe powierzchnie paneli nie przyciągają kurzu. Może on się jednak osadzać na jego krawędziach szczególnie przy zastosowaniu paneli różnej grubości. Do odkurzania należy używać końcówki z miękkim włosiem (do mebli tapicerowanych). Przy mniejszych powierzchniach można czyścić rolką do ubrań.
3. Lekkie zabrudzenia usuwamy za pomocą zwilżonej (nie mokrej) miękkiej gąbki przecierając całą powierzchnię panelu.
4. Tłuste zabrudzenia usuwamy zwilżoną gąbką z niewielką ilością płynu do naczyń przecierając całą powierzchnię panelu.
5. UNIKAĆ INTENSYWNEGO TARCIA W JEDNYM MIEJSCU.

ŻYCZYMY MIŁEGO UŻYTKOWANIA! 😊



FOAMWALL
P A N E L E A K U S T Y C Z N E

KREATYWNA AKUSTYKA
DLA DOMU I BIURA

www.foamwall.plfacebook.pl/MiekaSciana

Dziękujemy za zakup miękkich paneli akustycznych FoamWall. Zastosuj się do kilku naszych wskazówek i ciesz się z użytkowania przez długi czas!

Będziemy bardzo wdzięczni za przestanie zdjęć realizacji zamontowanych paneli na adres : miekkasciana@gmail.com celem publikacji na naszym funpage oraz stronie www jako inspiracja dla innych.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU PANELI



1. Ściana powinna być sucha, nie tłusta, wolna od pyłów i kurzu.
2. Rozplanuj montaż paneli na ścianie.
3. Poziomicą wyznacz linie początkowe na ścianie.
4. Nałóż klej na obrysie paneli w odległości 1 cm od krawędzi, przy dużych panelach zaleca się nałożenie kleju przez środek panelu w kształcie litery X.
5. Naklej panel na ścianę, przyciśnij w miejscach gdzie był rozmieszczony klej i przy naklejeniu kliku paneli ustaw je prosto.
6. Wolne przestrzenie pomiędzy panelami usuniesz przesuwając je względem siebie.
7. Docinanie: oznacz miejsce cięcia przy pomocy linijki i ołówka dodając 5mm zapasu (próbne cięcie wykonaj na nie potrzebnym elemencie). Do cięcia paneli rekomendujemy nożyk do tapet. Docięty element dopasuj do ściany lub innego panelu.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW FOAMWALL (warunki gwarancji)



1. Panele nie powinny być wystawiane na intensywne światło słoneczne lub źródło ciepła. W takich warunkach po dłuższym czasie mogą pojawić się odbarwienia na powierzchni paneli.
2. Panele należy montować z dala od otwartych płomieni, iskier i innych źródeł ciepła.
3. Paneli nie należy stosować w miejscach o wysokiej wilgotności ze względu na chłonną strukturę pianki z której są wykonane.
4. Pianka z której wykonane są panele może reagować z silnymi substancjami utleniającymi (silne kwasy).
5. Należy uważać by nie uszkodzić paneli ostrymi narzędziami krawędziami lub narożnikami mebli.
6. Należy unikać brudzenia paneli.
7. Panele należy montować poza zasięgiem zwierząt.
8. Gwarancja 12 miesięcy od daty otrzymania.

Z uwagi na specyficzny proces technologiczny oraz ręczną produkcję paneli oraz kolorów, poszczególne elementy lub partie mogą się od siebie nieznacznie różnić oraz mienić w różnych odcieniach pod zmiennym kątem padania światła - to naturalne cechy produktu.