

LONDON

Artikel / Article / Artykuł

ARTIKELPASS / PRODUCT PROFILE

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Gemäss / According / Według: DIN EN 14465: 2006

Rollenlänge / Roll length / Ilość mb. w belce : ≈ 50 m.
 Nutzbreite / Usable width / Szerokość użytkowa : 142 cm (+/- 2 cm)
 Gewicht / Weight / Waga : 420 g/m (+/- 5%)

Zusammensetzung / Composition / Skład : 100% Polyester

Prüfung / Test / Badanie	Prüfverfahren Test method Metoda badania	Einheit / Unit Jednostka	Ergebnis / Result / Wynik	
			Kette / Warp Osnowa	Schuss / Weft Wątek
Scheuerfestigkeit / Abrasion resistance Odporność na ścieranie	EN ISO 12947-1 EN ISO 12947-2	Touren / Revs. Suwy	130 000	
Pillbildung / Resistance to pilling Odporność na pilling	EN ISO 12945-2 (2 000 T/revs.)	Note / Grade Stopień	4-5 -	
Nahtschiebewiderstand / Seam slippage Przesunięcie nitek w szwie	EN ISO 13936-2	mm	2,5	2,8
Zugfestigkeit / Tensile strength Wytrzymałość na rozciąganie	EN ISO 13934-1	N (%)	548 (13,0)	374,6 (16,5)
Weiterreißfestigkeit / Tear strength Wytrzymałość na rozdzieranie	EN ISO 13937-3	N	135,9	90,9
Reibechtheit / Colour fastness to rubbing Odporność wybarwień na tarcie	EN ISO 105-X12	Note / Grade Stopień	trocken / dry suche	nass / wet mokre
			4-5	4-5
Lichtechtheit / Colour fastness to light Odporność wybarwień na światło	EN ISO 105-B02	Note / Grade Stopień	5	

Azofarbstoffe / AZO dye stuffs / Barwniki azowe : Nicht nachweisbar / Undetectable / Nie wykryto
 Feuerschutz / Fire protection / Trudnopalność : Auf Anfrage / On request / Na zamówienie (BS 5852)
 Sonstige Angaben / Additional information : Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2002/61/EG und der EU
 Chemikalien-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
 Our product satisfy to the EU-Directive 2002/61/EC and European
 Chemicals Directive (EC) No. 1907/2006 (REACH)
 Produkt ten spełnia wymogi dyrektywy 2002/61/WE i dyrektywy
 Europejskiej Agencji Chemikaliów nr 1907/2006 (REACH)
 Aus technologischen Gründen im Produktionsprozess können eventuell
 leichte Farbunterschiede zwischen verschiedenen Lots nicht vermieden
 werden.
 Due to the technological conditions of the production process, there may
 be differences in the shades between each production batch.
 Z uwagi na uwarunkowania technologiczne procesu produkcji, mogą
 wystąpić różnice w odcieniach poszczególnych partii produkcyjnych.

Geprüft durch / Tested by : CTL[®] GmbH Chemisch-Technologisches Laboratorium
 Badania wykonane przez : Carl-Bertelsmann-Str. 66 / 33332 Gütersloh - Germany